

GKS-VI.6222.2.35.2021

10 MAJ. 2021

P.A. Bocki
P. A. Bocki

Fan
K. Brudni
17.05.2021
mer Aneta Doron

Inwestor:

Polkomtel Infrastruktura Sp. z o. o.
ul. Konstruktorska 4,
02-673 Warszawa

Pełnomocnik:

Marta Olczak – REMER Sp. j.,
ul. KOR 45D,
02-146 Warszawa
607-471-213

URZĄD MIASTA KIELCE
Wydział Organizacji i Kadr
KANCELARIA OGÓLNA
10-05-2021

Warszawa, 06.05.2021 r.,

URZĄD MIASTA KIELCE
Wydział Organizacji i Kadr
KANCELARIA OGÓLNA
10-05-2021
69568/21

ODINSPEKTOR
Justyna Wolder

**Urząd Miasta w Kielcach
Wydział Ochrony Środowiska
ul. Strycharska 6, 25-659 Kielce**

Dotyczy: stacji bazowej telefonii komórkowej BT1 2106 KIE LEGIONÓW

Zgodnie z wymogami:

Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r., w sprawie zgłoszenia instalacji wytwarzających pola elektromagnetyczne (DZ. U.2010 r., nr 130, poz. 879),
oraz
Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r., w sprawie rodzajów instalacji, których eksploatacja wymaga zgłoszenia (DZ. U. 2019 r., poz. 1510)

na podstawie art.152 ust. 6 pkt 1c ustawy Prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r., (Dz. U. 2020 poz.1219 z późn. zm.),

Polkomtel Infrastruktura Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie (02-673) przy ul. Konstruktorska 4 w załączeniu przedstawia wyniki pomiarów pól elektromagnetycznych przeprowadzonych dla celów ochrony środowiska, rozbudowy stacji bazowej telefonii komórkowej zlokalizowanej w Kielcach, ul. Krakowska 1, powiat m. Kielce, województwo świętokrzyskie.

Niniejszym informuję, iż jest to zmiana do zgłoszenia, zmiany nieistotne, wcześniejsze zgłoszenie było w 2020 r.

Załączniki:

1. Sprawozdanie nr OSR/0023/04/2021 z pomiarów pól elektromagnetycznych przeprowadzonych dla celów ochrony środowiska – wersja papierowa + CD,
2. Aktualizacja danych instalacji,
3. Pełnomocnictwo + opłata skarbową,
4. KRS PKL.

Z poważaniem

Marta Olczak
Marta Olczak
607-471-213
m.olczak@remer.com.pl

0.23
dz. 4/82

PDDD
68/21

**AKTUALIZACJA DANYCH INSTALACJI
WYTWARZAJĄCEJ POLA ELEKTROMAGNETYCZNE DLA STACJI
BT 1 2106 „KIE LEGIONÓW”**

Zgłoszenie kierowane do:
Urząd Miasta w Kielcach
Wydział Ochrony Środowiska
ul. Strycharska 6, 25-659 Kielce

Stacja bazowa telefonii komórkowej sieci PLUS o sygnaturze
BT 1 2106 „KIE LEGIONÓW”

Określenie nazw jednostek terytorialnych (gmin, powiatów i województw), na których terenie znajduje się instalacja, wraz z podaniem symboli TERYT¹⁾ jednostek terytorialnych, na których terenie znajduje się instalacja
Województwo: ŚWIĘTOKRZYSKIE (26)
Powiat: Kielce (2661)
Jednostka podziału terytorialnego: Kielce (2661011) *gmina miejska*

Prowadzący instalację:
Polkomtel Infrastruktura Sp. z o.o.
ul. Konstruktorska 4
02 - 673 Warszawa

Adres do korespondencji:
REMER Tomasz Augustyniak, Bolesław Staniszewski Sp. J.
ul. KOR 45D, 02-146 Warszawa
tel. 607-471-213

Adres zakładu na terenie którego prowadzona jest eksploatacja instalacji:

Stacja bazowa zlokalizowana w Kielcach, ul. Krakowska 1.

Rodzaj instalacji, zgodnie z załącznikiem nr 2 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie zgłoszeń instalacji wytwarzających pola elektromagnetyczne (Dz. U. Nr 130, poz. 879):

Instalacja radiokomunikacyjna, której równoważna moc promieniowana izotropowo wynosi nie mniej niż 15 W, emitująca pola elektromagnetyczne o częstotliwościach od 30 kHz do 300 GHz.

Rodzaj i zakres prowadzonej działalności w tym wielkość produkcji lub wielkość świadczonych usług:

Stacja bazowa telefonii komórkowej sieci PLUS - usługa w zakresie komunikacji bezprzewodowej

Usługa telekomunikacyjna bez prowadzenia produkcji

Wielkość świadczonych usług : usługi telekomunikacyjne dla ilości do 2000 użytkowników jednocześnie.

Czas funkcjonowania instalacji:

7dni/tydzień; 24h/dobę

Wielkość i rodzaj emisji:

Tabela 1, 2 jak poniżej

Opis stosowanych metod ograniczania emisji:

Automatyczne ograniczanie mocy wyjściowej - nadajnik pracuje z najniższą możliwą mocą niezbędną do realizacji połączenia.

Informacja, czy stopień ograniczenia wielkości emisji jest zgodny z obowiązującymi przepisami:

Ograniczenie wielkości emisji zapewnia dotrzymanie obowiązujących standardów środowiskowych.

Szczegółowe dane odpowiednio do rodzaju instalacji, zgodne z wymaganiami określonymi w załączniku nr 2 do rozporządzenia: Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie zgłoszenia instalacji wytwarzających pola elektromagnetyczne (Dz. U. Nr 130, poz. 879)

Tabela 1
Parametry anten sektorowych

Lp.	Współrzędne geograficzne anten	Typ/ producent anteny	Azymut [°]	Pasma częstotliwości [MHz]	Wysokość środka elektrycznego anteny [m n.p.t]	Dopuszczalny zakres pochyleń anten	Kąt pochyleń elektrycznego przy którym wykonano pomiary [°]	Kąt pochyleń mechanicznego przy którym wykonano pomiary [°]	Równoważna moc promieniowana izotropowo (EIRP) [W]	Sumaryczna moc EIRP na antenę [W]
1	50° 51' 51,6" N 20° 37' 34,1" E	AQU4518R14v0 7 / Huawei	0	1800	35,5	2 - 6	4	0	2841,0	16667,0
				2600		2 - 6	4		10133,0	
				900		0 - 6	4		3693,0	
2	50° 51' 51,4" N 20° 37' 34,2" E	80010825 / Kathrein	120	1800	35,5	0 - 5	3	0	4106,0	8652,0
				900		0 - 5	3		4546,0	
3	50° 51' 51,6" N 20° 37' 33,9" E	AQU4518R14v0 7 / Huawei	240	1800	35,5	2 - 4	3	0	2841,0	16667,0
				2600		2 - 4	3		10133,0	
				900		0 - 4	3		3693,0	
4	50° 51' 51,7" N 20° 37' 34,5" E	120125 / Cellmax	0	2100	32,0	1 - 5	4	0	5745,0	13532,0
				2600		1 - 5	4		7787,0	
5	50° 51' 51,3" N 20° 37' 34,6" E	120125 / Cellmax	122	2100	32,0	1 - 4	2,5	0	5745,0	13532,0
				2600		1 - 4	2,5		7787,0	
6	50° 51' 51,1" N 20° 37' 33,6" E	120125 / Cellmax	240	2100	32,0	1 - 3	3	0	5745,0	13532,0
				2600		1 - 3	3		7787,0	
7	50° 51' 51,7" N 20° 37' 34,5" E	120115 / Cellmax	120	2600	32,0	2 - 4	3	0	16433,0	16433,0

99 015

[Signature]

Tabela 2

Parametry anten linii radiowych (radiolinii)

Lp.	Współrzędne geograficzne anten	Typ anteny	Azymut (°)	Pasma częstotliwości [GHz]	Wysokość zainstalowania n.p.t [m]	Moc wyjściowa nadajnika [dBm]	Zysk energetyczny anteny [dBm]	Moc EIRP [W]
1	50° 51' 51,6" N 20° 37' 34,1" E	A80S03HAC	42	80	33,0	7,0	43,8	120,2
2	50° 51' 51,6" N 20° 37' 34,1" E	ANT2 A 0.6 80 HPX	46	80	33,2	11,0	50,3	1349,0
3	50° 51' 51,4" N 20° 37' 34,2" E	VHLP1-80	183	80	33,0	12,0	43,5	354,8
4	50° 51' 51,6" N 20° 37' 33,9" E	HAE1-80	256	80	33,7	10,0	47,8	602,6
5	52° 51' 51,8" N 20° 37' 34,1" E	VHLP1-80	326	80	33,4	10,0	43,5	223,9
6	52° 51' 51,8" N 20° 37' 34,1" E	VHLP1-80	356	80	33,8	10,0	43,5	223,9

28744

Wielkość, oraz kierunek emisji pól elektromagnetycznych dopasowano do wymagań dla przedsięwzięć które nie są przedsięwzięciami mogącymi zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, ani też nie są przedsięwzięciami mogącymi potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko (Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko z dnia 10.09.2019 (Dz. U. z 2019 nr 1839), oraz art. 60 ustawy z dnia 03 października 2008 o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko – Dz. U. Nr 199, poz. 1227, z późn. zm.). Jednocześnie emisja pól elektromagnetycznych została tak ograniczona, aby obszary o ponadnormatywnej gęstości mocy większej występowały wyłącznie w wolnej przestrzeni, niedostępnej dla ludzi. Zgłaszana inwestycja tym samym będzie spełniać wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. 2019 poz. 2448)

6

7 Protokół pomiarowy nr OSR/0023/04/2021 w załączeniu **REMER**

Warszawa, 2021.05.06

REMER Sp. j.

Marta Olczak – 607-471-213, m.olczak@remer.com.pl


Tomasz Augustyniak, Bolesław Staniszewski
Spółka Jawna

02-146 Warszawa, ul. KOR 45D

Data zarejestrowania zgłoszenia:

Numer zgłoszenia:

NIP 796-101-96-71, REGON 67-08-08-192
KRS 0000093999 e-mail: remer@remer.com.pl



Atomik
Laboratorium
Badawcze

al. K. E. N 105/78;
02-722 Warszawa;
<http://www.atomik.pl>;
e-mail: atomik@atomik.pl



AB 505

SPRAWOZDANIE NR OSR/0023/04/2021

Z POMIARÓW PÓL ELEKTROMAGNETYCZNYCH PRZEPROWADZONYCH DLA CELÓW OCHRONY ŚRODOWISKA

Badany obiekt: instalacja radiokomunikacyjna
POLKOMTEL Infrastruktura Sp. z o. o.
„BT 12106 KIE_LEGIONÓW”

- Kielce, ul. Krakowska 1, dz. nr 4/82, obr. 10123 -



Zleceniodawca: **REMER Spółka Jawna**
ul. Komitetu Obrony Robotników 45D
02 – 146 Warszawa

Data pomiarów: 28.04.2021 r.
Egzemplarz nr 5/5

Maj 2021

Atomik Laboratorium Badawcze
Wyniki przedstawione w sprawozdaniu odnoszą się tylko do badanego obiektu i są ważne tylko dla tej konfiguracji.
Kopiowanie sprawozdania dozwolone tylko w całości.
QF-7.8/02 wyd. 3 z dn. 28.02.2020

SPIS TREŚCI

1. INFORMACJE OGÓLNE.....	3
2. WARUNKI WYKONANIA POMIARÓW.....	3
2.1. <i>Parametry badanych źródeł</i>	4
2.2. Inne źródła pola-EM mogące mieć wpływ na wyniki pomiarów.....	4
2.3. Data i warunki środowiskowe.....	5
2.4. Opis zestawu pomiarowego.....	5
2.5. Metodyka wykonywania pomiarów.....	5
3. WYNIKI POMIARÓW.....	6
4. OCENA WYNIKÓW POMIARU PÓL.....	9
4.1. Wnioski.....	9
5. OCENA ZGODNOŚCI.....	10
6. WYKAZ NORM I PRZEPISÓW.....	10
7. SPIS ZAŁĄCZNIKÓW.....	10

1. INFORMACJE OGÓLNE

Atomik Laboratorium Badawcze przeprowadziło badanie i opracowało sprawozdanie zgodnie z procedurą odpowiadającą wymaganiom normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02.

Niniejsze opracowanie dotyczy pomiarów natężenia pola elektrycznego, które zostały wykonane dla celów ochrony środowiska.

Celem badania jest sprawdzenie, czy w miejscach dostępnych dla ludzi nie zostały przekroczone dopuszczalne poziomy promieniowania elektromagnetycznego określone w przepisach oraz ewentualne wyznaczenie obszarów o przekroczonych wartościach dopuszczalnych.

W opracowaniu wykorzystano przedstawione przez zleceniodawcę szczegółowe dane techniczne badanej instalacji oraz szczegółowe informacje dotyczące parametrów jej pracy.

2. WARUNKI WYKONANIA POMIARÓW

Podstawą wykonania pomiarów jest zlecenie na wykonanie pomiarów natężenia pola elektrycznego, dla celów ochrony środowiska przy instalacji radiokomunikacyjnej zlokalizowanej w Kielcach, ul. Krakowska 1, dz. nr 4/82, obr. 10123 (załącznik nr 1).

- *Pomiary przeprowadził i obliczenia wykonał:*
Łukasz Ignatowski
Atomik Laboratorium Badawcze
- *Zleceniodawca:*
REMER Spółka Jawna
ul. Komitetu Obrony Robotników 45D
02 – 146 Warszawa
- *Właściciel badanego obiektu:*
POLKOMTEL Infrastruktura Sp. z o. o.
ul. Konstruktorska 4
02-673 Warszawa
- *Imię i nazwisko oraz stanowisko osoby udzielającej informacji do sprawozdania:*
Pani Marta Olczak – REMER Spółka Jawna

Badanymi źródłami pola elektromagnetycznego są urządzenia nadawczo-odbiorcze instalacji radiokomunikacyjnej.

Anteny zainstalowane są na masztach posadowionych na dachu budynku, a urządzenia nadawczo - odbiorcze w ekranowanych obudowach na dachu budynku oraz przy masztach. Pomiary zostały wykonane w czasie znamionowych warunków eksploatacyjnych instalacji radiokomunikacyjnej.

2.1. Parametry badanych źródeł

Zgodnie z otrzymaną od zleceniodawcy dokumentacją dla badanego obiektu w poniższych tabelach przedstawiono maksymalne parametry pracy urządzeń nadawczo-odbiorczych instalacji radiokomunikacyjnej.

Tabela 1. Parametry anten sektorowych*

Lp.	Współrzędne geograficzne anten	Typ/ producent anteny	Azymut [°]	Pasma częstotliwości [MHz]	Wysokość środka elektrycznego anteny [m n.p.t]	Dopuszczalny zakres pochyleń anten	Kąt pochyleń elektrycznego przy którym wykonano pomiary [°]	Kąt pochyleń mechanicznego przy którym wykonano pomiary [°]	Równoważna moc promieniowana izotropowo (EIRP) [W]	Sumaryczna moc EIRP na antenę [W]
1	50° 51' 51,6" N 20° 37' 34,1" E	AQU4518R14v0 7 / Huawei	0	1800	35,5	2 - 6	4	0	2841,0	16667,0
				2600		2 - 6	4		10133,0	
				900		0 - 6	4		3693,0	
2	50° 51' 51,4" N 20° 37' 34,2" E	80010825 / Kathrein	120	1800	35,5	0 - 5	3	0	4106,0	8652,0
				900		0 - 5	3		4546,0	
3	50° 51' 51,6" N 20° 37' 33,9" E	AQU4518R14v0 7 / Huawei	240	1800	35,5	2 - 4	3	0	2841,0	16667,0
				2600		2 - 4	3		10133,0	
				900		0 - 4	3		3693,0	
4	50° 51' 51,7" N 20° 37' 34,5" E	120125 / Cellmax	0	2100	32,0	1 - 5	4	0	5745,0	13532,0
				2600		1 - 5	4		7787,0	
5	50° 51' 51,3" N 20° 37' 34,6" E	120125 / Cellmax	122	2100	32,0	1 - 4	2,5	0	5745,0	13532,0
				2600		1 - 4	2,5		7787,0	
6	50° 51' 51,1" N 20° 37' 33,6" E	120125 / Cellmax	240	2100	32,0	1 - 3	3	0	5745,0	13532,0
				2600		1 - 3	3		7787,0	
7	50° 51' 51,7" N 20° 37' 34,5" E	120115 / Cellmax	120	2600	32,0	2 - 4	3	0	16433,0	16433,0

* - dane uzyskane od klienta, za które laboratorium nie ponosi odpowiedzialności, mogące mieć wpływ na ważność wyników.

Tabela 1a. Parametry radiolinii*

Lp.	Współrzędne geograficzne anten	Typ anteny	Azymut (°)	Pasma częstotliwości [GHz]	Wysokość zainstalowania n.p.t [m]	Moc wyjściowa nadajnika [dBm]	Zysk energetyczny anteny [dBm]	Moc EIRP [W]
1	50° 51' 51,6" N 20° 37' 34,1" E	A80S03HAC	42	80	33,0	7,0	43,8	120,2
2	50° 51' 51,6" N 20° 37' 34,1" E	ANT2 A 0.6 80 HPX	46	80	33,2	11,0	50,3	1349,0
3	50° 51' 51,4" N 20° 37' 34,2" E	VHLP1-80	183	80	33,0	12,0	43,5	354,8
4	50° 51' 51,6" N 20° 37' 33,9" E	HAE1-80	256	80	33,7	10,0	47,8	602,6
5	52° 51' 51,6" N 20° 37' 34,1" E	VHLP1-80	326	80	33,4	10,0	43,5	223,9
6	52° 51' 51,6" N 20° 37' 34,1" E	VHLP1-80	356	80	33,8	10,0	43,5	223,9

* - dane uzyskane od klienta, za które laboratorium nie ponosi odpowiedzialności, mogące mieć wpływ na ważność wyników.

2.2. Inne źródła pola-EM mogące mieć wpływ na wyniki pomiarów.

Tabela 1b. Inne źródła PEM

Lp.	Typ instalacji	Pasma pracy	Czy ma potencjalny wpływ na wyniki pomiarów (T/N)
1	brak	-	N

2.3. Data i warunki środowiskowe

Tabela 2. Warunki środowiskowe

Data pomiarów	Warunki środowiskowe		
Godz. (początek) 13:25	12,0	31,0	opady
13:55	13,0	30,0	brak
14:25	14,0	30,0	
Godz. (koniec) 15:00	14,0	30,0	

2.4. Opis zestawu pomiarowego

Pomiary wykonano za pomocą miernika pól elektromagnetycznych NBM-520 firmy Narda Safety Test Solutions z zastosowaniem sond, których parametry techniczne podano w tabeli 3.

Tabela 3. Parametry sondy pomiarowej

Typ sondy pomiarowej	EF 6091
Zakres pomiaru natężenia pola elektrycznego / magnetycznego	0,9 – 340 [V/m]
Zakres pomiaru częstotliwości	0,08 – 90 [GHz]

Zestaw pomiarowy jest wzorcowany przez Laboratorium Wzorców i Metrologii Pola Elektromagnetycznego Politechniki Wrocławskiej, które posiada akredytację PCA nr AP 078. Wzorcowanie zostało poświadczony świadectwem wzorcowania nr LWIMP/W/282/20.

Zestaw pomiarowy został poddany sprawdzeniu zgodnie z instrukcją IT-6.4/03 „Sprawdzenie miernika pól elektromagnetycznych”.

Wyposażenie pomocnicze:

	Producent:	Model:	Sprawdzenie:
Termohigrometr:	AZ	AZ-8703	Zgodnie z instrukcją wewnętrzną IT-6.4/02
Dalmierz:	Leica	Disto A8	Zgodnie z instrukcją wewnętrzną IT-6.4/01
GPS:	Trimble	Pro XT	Zgodnie z wewnętrznymi wytycznymi laboratorium

2.5. Metodyka wykonywania pomiarów

Metodykę badania przyjęto zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia 17.02.2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. z 2020 r., poz. 258).

Dopuszczalne poziomy pól elektromagnetycznych w środowisku określa Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. z 2019 r., poz. 2448).

Wynikiem pomiaru jest wartość uśredniona zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. z 2019 r., poz. 2448). Jako wynik uśredniania dla danego pionu, przyjęto wartość maksymalną odczytaną podczas pomiaru chwilowego od wysokości 0,3 m do 2 m nad poziomem podłoża w danym pionie pomiarowym zgodnie z pkt. 11 Rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 17.02.2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. z 2020 r., poz. 258).

Atomik Laboratorium Badawcze

Wyniki przedstawione w sprawozdaniu odnoszą się tylko do badanego obiektu i są ważne tylko dla tej konfiguracji.
Kopiowanie sprawozdania dozwolone tylko w całości.

QF-7.8/02 wyd. 3 z dn. 28.02.2020

Pomiary wykonywane są zgodnie z przyjętą metodyką oraz wytycznymi zlecniodawcy i przeprowadzone w okolicy omawianej instalacji radiokomunikacyjnej. W szczególności w tych miejscach, w których, na podstawie uprzednio przeprowadzonych obliczeń, stwierdzono występowanie w danych zakresach częstotliwości pól elektromagnetycznych o poziomach zbliżonych do poziomów dopuszczalnych, określonych w przepisach. Na podstawie otrzymanej od zlecniodawcy dokumentacji wyznaczono główne kierunki pomiarowe zgodnie z azymutami maksymalnych zasięgów anten. Pomiary zostały wykonane w odległościach nie mniejszych niż wynikające z Rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 17.02.2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. z 2020 r., poz. 258) oraz w dodatkowych pionach pomiarowych wynikających ze specyfiki obiektu, a także wskazanych przez zlecniodawcę (jeżeli dotyczy).

Uwaga: Zgodnie z Art. 31, ust. 2 ustawy z dnia 16.04.2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz. U. z 2020 r., poz. 695) „W przypadku wprowadzenia na części albo całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stanu nadzwyczajnego, o którym mowa w art. 228 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. poz. 483, z 2001 r. poz. 319, z 2006 r. poz. 1471 oraz z 2009 r. poz. 946), lub stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, o których mowa w art. 46 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2019 r. poz. 1239 i 1495 oraz z 2020 r. poz. 284, 322, 374 i 567), pomiarów, o których mowa w ust. 1, nie przeprowadza się w lokalach mieszkalnych oraz w lokalach użytkowych zlokalizowanych na terytorium objętym stanem nadzwyczajnym, stanem zagrożenia epidemicznego lub stanem epidemii.”.

W związku z powyższym nie wykonano pomiarów w lokalach mieszkalnych i usługowych zlokalizowanych w sąsiedztwie badanej instalacji.

Wyniki pomiarów wraz z opisem pionów pomiarowych przedstawiono w tabeli 4a i 4b.

3. WYNIKI POMIARÓW

Pomiary zostały wykonane w czasie znamionowych warunków eksploatacyjnych instalacji radiokomunikacyjnej. Wyniki pomiarów przeprowadzonych w otoczeniu instalacji radiokomunikacyjnej wraz z opisem pionów/punktów pomiarowych przedstawiono w tabeli 4a i 4b.

Tabela 4a. Opis i lokalizacja pionów pomiarowych

Nr pionu	Opis pionu pomiarowego	Współrzędne Geograficzne					
		N			E		
		o	'	"	o	'	"
1	GKP – na azymucie anteny sektorowej 0°	50	51	51,8	20	37	34,1
2	GKP – na azymucie anteny sektorowej 0°	50	51	52,5	20	37	34,1
3	GKP – na azymucie anteny sektorowej 0°	50	51	54,9	20	37	34,1
4	GKP – na azymucie anteny sektorowej 0°	50	51	59,5	20	37	34,1
5	GKP – na azymucie anteny sektorowej 0°	50	52	02,9	20	37	34,1
6	GKP – na azymucie anteny sektorowej 0°	50	51	51,7	20	37	34,2
7	GKP – na azymucie anteny sektorowej 0°	50	51	52,3	20	37	34,2
8	GKP – na azymucie anteny sektorowej 0°	50	51	54,6	20	37	34,2
9	GKP – na azymucie anteny sektorowej 0°	50	51	59,3	20	37	34,2
10	GKP – na azymucie anteny sektorowej 0°	50	52	01,7	20	37	34,2
11	DPP – pion pomocniczy przy azymucie anten sektorowych 0°	50	51	52,4	20	37	33,5
12	DPP – pion pomocniczy przy azymucie anten sektorowych 0°	50	51	52,5	20	37	35,5
13	GKP – na azymucie anteny sektorowej 120°	50	51	51,3	20	37	34,5
14	GKP – na azymucie anteny sektorowej 120°	50	51	50,9	20	37	35,7
15	GKP – na azymucie anteny sektorowej 120°	50	51	49,0	20	37	40,8
16	GKP – na azymucie anteny sektorowej 120°	50	51	47,1	20	37	46,0
17	GKP – na azymucie anteny sektorowej 120°	50	51	46,8	20	37	46,7

Atomik Laboratorium Badawcze

Wyniki przedstawione w sprawozdaniu odnoszą się tylko do badanego obiektu i są ważne tylko dla tej konfiguracji.

Kopiowanie sprawozdania dozwolone tylko w całości.

QF-7.8/02 wyd. 3 z dn. 28.02.2020

Nr pionu	Opis pionu pomiarowego	Współrzędne Geograficzne					
		N			E		
		o	'	"	o	'	"
18	GKP – między azymutami anten sektorowych 120° oraz 122°	50	51	51,3	20	37	35,4
19	GKP – między azymutami anten sektorowych 120° oraz 122°	50	51	51,1	20	37	36,0
20	GKP – między azymutami anten sektorowych 120° oraz 122°	50	51	50,9	20	37	36,5
21	GKP – na azymucie anteny sektorowej 120°	50	51	49,2	20	37	41,2
22	GKP – na azymucie anteny sektorowej 120°	50	51	47,2	20	37	46,7
23	GKP – na azymucie anteny sektorowej 120°	50	51	45,7	20	37	50,9
24	GKP – na azymucie anteny sektorowej 122°	50	51	49,0	20	37	41,4
25	GKP – na azymucie anteny sektorowej 122°	50	51	46,9	20	37	46,5
26	GKP – na azymucie anteny sektorowej 122°	50	51	46,1	20	37	48,7
27	DPP – pion pomocniczy przy azymucie anten sektorowych 120°	50	51	51,7	20	37	36,1
28	DPP – pion pomocniczy przy azymucie anteny sektorowej 122°	50	51	50,4	20	37	35,9
29	GKP – na azymucie anteny sektorowej 240°	50	51	51,0	20	37	33,2
30	GKP – na azymucie anteny sektorowej 240°	50	51	50,6	20	37	32,3
31	GKP – na azymucie anteny sektorowej 240°	50	51	49,6	20	37	29,4
32	GKP – na azymucie anteny sektorowej 240°	50	51	46,9	20	37	22,2
33	GKP – na azymucie anteny sektorowej 240°	50	51	45,9	20	37	19,5
34	GKP – na azymucie anteny sektorowej 240°	50	51	51,3	20	37	33,2
35	GKP – na azymucie anteny sektorowej 240°	50	51	51,0	20	37	32,4
36	GKP – na azymucie anteny sektorowej 240°	50	51	47,3	20	37	22,1
37	GKP – na azymucie anteny sektorowej 240°	50	51	45,9	20	37	18,4
38	DPP – pion pomocniczy przy azymucie anten sektorowych 240°	50	51	50,4	20	37	33,2
39	DPP – pion pomocniczy przy azymucie anten sektorowych 240°	50	51	51,8	20	37	32,3
40	GKP – na azymucie anteny radiolinii 42°	50	51	52,1	20	37	34,9
41	GKP – na azymucie anteny radiolinii 42°	50	51	52,8	20	37	35,8
42	GKP – na azymucie anteny radiolinii 46°	50	51	52,2	20	37	35,1
43	GKP – na azymucie anteny radiolinii 46°	50	51	52,8	20	37	36,1
44	GKP – na azymucie anteny radiolinii 183°	50	51	50,3	20	37	34,1
45	GKP – na azymucie anteny radiolinii 256°	50	51	51,4	20	37	32,6
46	GKP – na azymucie anteny radiolinii 256°	50	51	51,1	20	37	30,6
47	GKP – na azymucie anteny radiolinii 326°	50	51	52,4	20	37	33,2
48	GKP – na azymucie anteny radiolinii 356°	50	51	52,5	20	37	34,0

GKP – główny kierunek pomiarowy;

DPP - dodatkowy pion pomiarowy;

Do obliczenia maksymalnych wartości natężenia pola elektrycznego i magnetycznego odpowiadających parametrom pracy instalacji podanym w tabeli 1 oraz 1a w odniesieniu do parametrów pracy instalacji podczas wykonywania pomiarów, uwzględniono otrzymane od zleceniodawcy poprawki pomiarowe (P).

Ponadto w przypadku zidentyfikowania w obszarze pomiarowym innych instalacji, to do obliczeń wybierana jest poprawka najwyższa spośród zidentyfikowanych instalacji o ile takie dane są dostępne.

Tabela 4b. Wyniki pomiarów

Nr pionu	Wysokość punktu dla wartości E [m]	Wartość natężenia pola elektrycznego (E) [V/m]*	Obliczona wartość natężenia pola magnetycznego (H) [A/m]	Rozszerzona niepewność pomiaru (U) [±V/m]	Poprawka (P) (od zleceniodawcy)**	Obliczona maksymalna wartość natężenia pola elektrycznego (E+U)*P	Obliczona maksymalna wartość natężenia pola magnetycznego (na podstawie E _{max})	Wartość wskaźnikowa	
						E _{max} [V/m]	H _{max} [A/m]	WM _E	WM _H
1	w całym pionie	<1,0***	<0,0027	0,3****	1,40	<1,8	<0,0049	<0,07	<0,07
2	w całym pionie	<1,0***	<0,0027	0,3****	1,40	<1,8	<0,0049	<0,07	<0,07
3	w całym pionie	<1,0***	<0,0027	0,3****	1,40	<1,8	<0,0049	<0,07	<0,07
4	w całym pionie	<1,0***	<0,0027	0,3****	1,40	<1,8	<0,0049	<0,07	<0,07
5	w całym pionie	<1,0***	<0,0027	0,3****	1,40	<1,8	<0,0049	<0,07	<0,07
6	w całym pionie	<1,0***	<0,0027	0,3****	1,40	<1,8	<0,0049	<0,07	<0,07
7	2,0	1,5	0,0039	0,4	1,40	2,6	0,0070	0,09	0,10
8	w całym pionie	<1,0***	<0,0027	0,3****	1,40	<1,8	<0,0049	<0,07	<0,07
9	w całym pionie	<1,0***	<0,0027	0,3****	1,40	<1,8	<0,0049	<0,07	<0,07
10	w całym pionie	<1,0***	<0,0027	0,3****	1,40	<1,8	<0,0049	<0,07	<0,07
11	w całym pionie	<1,0***	<0,0027	0,3****	1,40	<1,8	<0,0049	<0,07	<0,07
12	w całym pionie	<1,0***	<0,0027	0,3****	1,40	<1,8	<0,0049	<0,07	<0,07
13	2,0	1,7	0,0045	0,5	1,40	3,0	0,0080	0,11	0,11
14	2,0	1,8	0,0048	0,5	1,40	3,3	0,0087	0,12	0,12
15	2,0	2,0	0,0052	0,6	1,40	3,5	0,0094	0,13	0,13

Atomik Laboratorium Badawcze

Wyniki przedstawione w sprawozdaniu odnoszą się tylko do badanego obiektu i są ważne tylko dla tej konfiguracji.

Kopiowanie sprawozdania dozwolone tylko w całości.

QF-7.8/02 wyd. 3 z dn. 28.02.2020

Nr pionu	Wysokość punktu dla wartości E [m]	Wartość natężenia pola elektrycznego (E) [V/m]*	Obliczona wartość natężenia pola magnetycznego (H) [A/m]	Rozszerzona niepewność pomiaru (U) [±V/m]	Poprawka (P) (od zleceniodawcy)**	Obliczona maksymalna wartość natężenia pola elektrycznego (E+U)*P	Obliczona maksymalna wartość natężenia pola magnetycznego (na podstawie E _{max})	Wartość wskaźnikowa	
						E _{max} [V/m]	H _{max} [A/m]	WM _E	WM _H
16	w całym pionie	<1,0***	<0,0027	0,3****	1,40	<1,8	<0,0049	<0,07	<0,07
17	w całym pionie	<1,0***	<0,0027	0,3****	1,40	<1,8	<0,0049	<0,07	<0,07
18	2,0	1,5	0,0039	0,4	1,40	2,6	0,0070	0,09	0,10
19	2,0	1,5	0,0041	0,4	1,40	2,8	0,0074	0,10	0,10
20	2,0	1,8	0,0048	0,5	1,40	3,3	0,0087	0,12	0,12
21	2,0	1,5	0,0039	0,4	1,40	2,6	0,0070	0,09	0,10
22	w całym pionie	<1,0***	<0,0027	0,3****	1,40	<1,8	<0,0049	<0,07	<0,07
23	w całym pionie	<1,0***	<0,0027	0,3****	1,40	<1,8	<0,0049	<0,07	<0,07
24	2,0	1,5	0,0039	0,4	1,40	2,6	0,0070	0,09	0,10
25	w całym pionie	<1,0***	<0,0027	0,3****	1,40	<1,8	<0,0049	<0,07	<0,07
26	w całym pionie	<1,0***	<0,0027	0,3****	1,40	<1,8	<0,0049	<0,07	<0,07
27	2,0	1,7	0,0045	0,5	1,40	3,0	0,0080	0,11	0,11
28	2,0	1,7	0,0045	0,5	1,40	3,0	0,0080	0,11	0,11
29	w całym pionie	<1,0***	<0,0027	0,3****	1,40	<1,8	<0,0049	<0,07	<0,07
30	2,0	1,5	0,0039	0,4	1,40	2,6	0,0070	0,09	0,10
31	2,0	1,5	0,0039	0,4	1,40	2,6	0,0070	0,09	0,10
32	w całym pionie	<1,0***	<0,0027	0,3****	1,40	<1,8	<0,0049	<0,07	<0,07
33	2,0	1,5	0,0039	0,4	1,40	2,6	0,0070	0,09	0,10
34	w całym pionie	<1,0***	<0,0027	0,3****	1,40	<1,8	<0,0049	<0,07	<0,07
35	2,0	1,5	0,0039	0,4	1,40	2,6	0,0070	0,09	0,10
36	2,0	1,5	0,0039	0,4	1,40	2,6	0,0070	0,09	0,10
37	w całym pionie	<1,0***	<0,0027	0,3****	1,40	<1,8	<0,0049	<0,07	<0,07
38	w całym pionie	<1,0***	<0,0027	0,3****	1,40	<1,8	<0,0049	<0,07	<0,07
39	w całym pionie	<1,0***	<0,0027	0,3****	1,40	<1,8	<0,0049	<0,07	<0,07
40	w całym pionie	<1,0***	<0,0027	1,0****	1,40	<2,8	<0,0075	<0,10	<0,10
41	w całym pionie	<1,0***	<0,0027	1,0****	1,40	<2,8	<0,0075	<0,10	<0,10
42	2,0	1,5	0,0039	1,4	1,40	4,0	0,0106	0,14	0,15
43	w całym pionie	<1,0***	<0,0027	1,0****	1,40	<2,8	<0,0075	<0,10	<0,10
44	w całym pionie	<1,0***	<0,0027	1,0****	1,40	<2,8	<0,0075	<0,10	<0,10
45	2,0	1,5	0,0039	1,4	1,40	4,0	0,0106	0,14	0,15
46	w całym pionie	<1,0***	<0,0027	1,0****	1,40	<2,8	<0,0075	<0,10	<0,10
47	w całym pionie	<1,0***	<0,0027	1,0****	1,40	<2,8	<0,0075	<0,10	<0,10
48	w całym pionie	<1,0***	<0,0027	1,0****	1,40	<2,8	<0,0075	<0,10	<0,10

* - maksymalna wartość chwilowa;

** - na podstawie danych uzyskanych od klienta, za które laboratorium nie ponosi odpowiedzialności, mogące mieć wpływ na ważność wyników;

*** - wynik poniżej dolnego progu wskazań zestawu pomiarowego;

**** - niepewność dla dolnej granicznej wartości wskazań zestawu pomiarowego;

Niepewność pomiaru pola elektromagnetycznego dla przeprowadzonego badania została określona zgodnie z instrukcją IT-7.6/01. Podane wartości niepewności stanowią niepewności rozszerzone przy poziomie ufności 95% i współczynniku rozszerzenia $k = 2$.

Lokalizację pionów pomiarowych przedstawiono w załączniku nr 2.

4. OCENA WYNIKÓW POMIARU PÓL

Wyniki przedstawione w niniejszym sprawozdaniu, odnoszą się tylko i wyłącznie do badanego obiektu oraz parametrów wskazanych w tabeli 1, 1a, poprawek uwzględnionych w tabeli 4b oraz warunków atmosferycznych przedstawionych w tabeli 2, przy których zostały wykonane.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. z 2019 r., poz. 2448) oraz na podstawie wytycznych operatora i zidentyfikowanych źródeł pola-EM, ustalono, iż dopuszczalny poziom elektromagnetycznego promieniowania niejonizującego jaki może wystąpić w miejscach dostępnych dla ludności, określony dla przedmiotowej instalacji wynosi:

- **$E = 28,0$ [V/m] – dla natężenia pola elektrycznego**
- **$H = 0,073$ [A/m] – dla natężenia pola magnetycznego**

Po przeprowadzonej analizie uzyskanych wyników pomiarów zamieszczonych w tabeli 4b stwierdzono, iż wartości natężenia pola elektrycznego oraz magnetycznego w miejscach dostępnych dla ludności, gdzie zostały wykonane pomiary, przy instalacji radiokomunikacyjnej zlokalizowanej w Kielcach, ul. Krakowska 1, dz. nr 4/82, obr. 10123 nie przekroczyły poziomów dopuszczalnych określonych w przepisach.

Zgodnie z Art. 122a, ust. 1, pkt. 2 i 3, Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 Prawo Ochrony Środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219) ponowne pomiary kontrolne wykonuje się:

- każdorazowo w przypadku zmiany warunków pracy instalacji lub urządzenia, w tym zmiany spowodowanej zmianami w wyposażeniu instalacji lub urządzenia, o ile zmiany te mogą mieć wpływ na zmianę poziomów pól elektromagnetycznych, których źródłem jest instalacja lub urządzenie;

- każdorazowo w przypadku zmiany istniejącego stanu zagospodarowania i zabudowy nieruchomości skutkującej zmianami w występowaniu miejsc dostępnych dla ludności w otoczeniu instalacji lub urządzenia – na pisemny wniosek właściciela lub zarządcy nieruchomości, na której nastąpiła ta zmiana.

4.1. Wnioski

W miejscach dostępnych dla ludności, gdzie zostały wykonane pomiary, przy instalacji radiokomunikacyjnej POLKOMTEL Infrastruktura Sp. z o. o. „BT12106 KIE LEGIONÓW” nie występują natężenia pola elektrycznego i magnetycznego przekraczające wartości dopuszczalne określone w przepisach.

5. OCENA ZGODNOŚCI

W związku z tym, iż żaden ze wskaźników WM_E i WM_H , przedstawionych w tabeli 4b i obliczonych zgodnie z pkt. 25 Rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 17.02.2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. z 2020 r., poz. 258) nie przekracza wartości 1, to uznaje się dopuszczalne poziomy pole elektromagnetyczne w środowisku, w miejscach wykonania pomiarów, za zachowane.

Zasadę podejmowania decyzji co do stwierdzenia zgodności przyjęto zgodnie z pkt. 26 Rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 17.02.2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. z 2020 r., poz. 258) i dotyczy ona wszystkich wyników przedstawionych w tabeli 4b.

6. WYKAZ NORM I PRZEPISÓW

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska. (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późniejszymi zmianami).
- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. z 2019 r., poz. 2448).
- Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 17.02.2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. z 2020 r., poz. 258).
- „DAB-18” Program akredytacji Laboratoriów Badawczych wykonujących pomiary pola elektromagnetycznego w środowisku.

7. SPIS ZAŁĄCZNIKÓW

Załącznik 1. Lokalizacja stacji (1 str.).

Załącznik 2. Usytuowanie pionów (punktów) pomiarowych (2 str.).

Sprawozdanie opracował:




06.05.2021 r.

Sprawozdanie autoryzował:





06.05.2021 r.

KONIEC SPRAWOZDANIA




Tytuł	Lokalizacja instalacji radiokomunikacyjnej	Skala	_____
Nazwa obiektu	Instalacja radiokomunikacyjna POLKOMTEL Infrastruktura Sp. z o.o. "BT12106 KIE_LEGIONÓW"	Do sprawozdania nr	OSR/0023/04/2021
Wykonawca		Załącznik	1




Legenda:
● - pion pomiarowy
▲ - źródło PEM


Tytuł Użytkowanie pionów (punktów) pomiarowych	
Nazwa obiektu Instalacja radiokomunikacyjna POLKOMTEL Infrastruktura Sp. z o.o. "BT12106 KIE_LEGIONOW"	
Wykonawca Atomik Laboratorium Budowlane	Skala 1:2500
Do sprawozdania nr OSR/0023/04/2021	
Załącznik 2.1	



Legenda:

- - pion pomiarowy
- ▲ - źródło PEM



Tytuł Usytuowanie pionów (punktów) pomiarowych				
Nazwa obiektu Instalacja radiokomunikacyjna POLKOMTEL Infrastruktura Sp. z o.o. "BT12106 KIE_LEGIONÓW"				
Wykonawca	Skala	Do sprawozdania nr	Załącznik	
	1:1000	OSR/0023/04/2021	2.2	

